

浪潮英政服务器 CS5280K3

安全稳定 卓越性能



▶ 浪潮英政服务器CS5280K3是一款基于鲲鹏920高性能版处理器的2U双路机架式数据中心服务器。该服务器面向互联网、分布式存储、云计算、大数据、企业业务等领域，具有高性能计算、大容量存储、低能耗、易管理、易部署等优点。

产品特性

性能卓越 强大高效

- 搭载多核架构的鲲鹏920高性能版处理器
- 高效加速分布式、高并发IO应用



配置丰富 极致扩展

- 最多16个3.5英寸SAS/SATA硬盘+4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘或8个2.5英寸SAS/SATA硬盘+4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘
- 支持24个2.5英寸NVMe (兼容8个2.5 SAS/SATA) 硬盘配置
- 最多12个PCIe标准扩展插槽
- 支持2个板载网络插卡



易于维护 安全可靠

- 全方面软硬件故障监控, 通过Web管理界面快速定位故障组件, 免工具人性化设计, 简化维护工作
- 支持1+1冗余电源, 全方面优化的系统散热设计, 高效节能系统散热风扇, 降低系统散热能耗



开放生态 合作共赢

- 开放计算平台, 支持业界主流软硬件
- 携手合作伙伴, 共赢计算新生态



产品规格

产品型号	CS5280K3
产品形态	2U双路机架
处理器	2*鲲鹏920高性能版处理器
内存插槽	最多支持32个DDR5 4800MT/s内存插槽, 支持RDIMM插槽
本地存储	最多16个3.5英寸SAS/SATA硬盘+4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘或8个2.5英寸SAS/SATA硬盘+4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘; 支持24个2.5英寸NVMe (兼容8个2.5 SAS/SATA) 硬盘配置
RAID支持	支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 支持超级电容掉电保护
PCIe扩展	最多支持12个PCIe接口
板载网络	2个板载网络插卡, 每个插卡支持4*GE电口或者2个25GE/10GE光口或者1*100GE光口
电源	2个热插拔1500W/2000w电源, 支持1+1冗余
供电	支持100~240V AC, 240V DC, -48V DC
风扇	支持4个热插拔风扇模组, 支持N+1冗余
操作系统	国内主流操作系统
工作温度	5°C~40°C
散热	风冷
尺寸 (宽x深x高)	86mm×447mm×798mm



扫码关注浪潮计算机官微